

WHITE ROSE / DYNAMIC SERİSİ DC OTOPARK BARIYERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MARKA	: White Rose
MODELİ	: Dynamic
MENŞEİ	: Karaman / Türkiye (Yerli Üretim)
MOTOR GERİLİMİ	: 24V DC
BESLEME GERİLİMİ	: 230V AC 50/60 HZ
ÇALIŞMA GERİLİMİ	: 230V AC 50/60 HZ
ÇEKTİĞİ AKIM	: 2 A Ortalama
MAKS. TORK	: 286 Nm
AÇMA SÜRESİ	: 4,5 sn
KORUMA SINIFI	: IP 54
SÜREKLİLİK	: % 100
ORTAM SICAKLIĞI	: - 20 +70 C°
MANUEL SİSTEMİ	: Redüktör Üstü
EMNİYET SİSTEMİ	: Emniyet Fotoseli, Loop Dedektör, Boy Fotoseli

KONTROL PANEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK KAPAMA	: 0-60 SN. Arası Ayarlanabilir Aktif Pasif
KONTROL ÜNİTESİ	: White Rose Mikro işlemcili Kontrol Panel (Yerli Üretim)
KONTROL OPSİYONLARI	: Buton, Uzaktan Kumanda, Kart Okuyuculu Şifre Paneli, Cep Telefonu Modülü Ogs ve Irf Modülü, Uzaktan Kontrol, Plaka Tanıma Sistemi ve Her Türlü Otomasyon Kontrol Sistemi Bağlanabilir.
GÜVENLİK AKSESUARLARI	: Emniyet Fotoseli, Loop Dedektör, Buzzer, İkaz Lambası, Kırmızı Yeşil Işık,
ÇALIŞMA SÜRESİ	: Ayarlı Motor Çalışma Süresi (0-90 SN)